



CORISCO 700/1200/1500 H CORISCO 700/1200/1500 E

Agilidad y eficiencia en todos los campos





CORISCO

El pulverizador Corisco es un famoso producto de Stara. Es sinónimo de agilidad y eficiencia en la aplicación en los terrenos más diversos. Está disponible en dos modelos: El Corisco H, que tiene abertura hidráulica de las barras y, el Corisco E, con abertura electrohidráulica de las barras.

El Corisco tiene gran autonomía de trabajo, pues su tanque tiene capacidad para 700 litros y, el tanque frontal (opcional), para 500 u 800 litros.

Mandos de pulverización

El mando de pulverización, de los Corisco H y E, puede ser manual o eléctrico. Para el modo eléctrico, se ofrece, como opcional, el controlador de flujo. Este permite variar la velocidad, manteniendo la misma tasa de aplicación.



Revolvedor

El revolvedor de producto, del tanque trasero, puede ser accionado cuando sea necesario. Coriscos H y E
Coriscos H y E

Tanque de agua limpia

Para la limpieza de las tuberías, boquillas y mandos en la misma plantación, los Corisco H y E, cuentan con tanque de agua limpia de 45 litros.



Cono mezclador

Los Corisco H y E tienen cono mezclador para hacer el triple lavado de los envases de los productos utilizados.

Bastidor de barras

El sistema del bastidor de barras es pendular, acompañando las variaciones del terreno automáticamente; aun en áreas con cuestas. Disponible en los modelos H y E.



Corisco E

El Corisco E está disponible con barras de 18 o 21 metros.

Sistema hidráulico

El Corisco E posee un sistema hidráulico totalmente interconectado. Cada sección de las barras posee un cilindro con una válvula responsable por accionar de manera secuencial la liberación de aceite para el cierre de la próxima sección.

Sistema autocompensador

El sistema hidráulico del Corisco E, está totalmente interconectado. Cada sección de las barras tiene un cilindro con válvula; responsable por accionar, de manera secuencial, la liberación de aceite para el cierre de la próxima sección.

OPCIONALES

Tanque frontal

El tanque es un opcional que aumenta la autonomía de trabajo y mejora la distribución del peso en el tractor. Tiene un sistema de agitación constante de producto, entre el tanque frontal y el trasero; garantizando que este se mantenga, siempre, homogéneo.



TECNOLOGÍA

Topper 4500



Los Coriscos pueden equiparse con el Topper 4500. Este cuenta con controlador de caudal, DGPS, desconexión automática de secciones y piloto automático (opcional)



POD Universal

La POD universal es responsable por la lectura de sensores y control de la tasa fija, o variable, de pulverización.



Corisco E

Orion Flex

Responsable por la abertura electrohidráulica de las barras.



Corisco H



SwitchBox

El SwitchBox se comunica con el Topper 4500 accionando el control de desconexión automática, o manual, de secciones.

Especificaciones técnicas

Modelo	Corisco 700/1200/1500 E e H
Capacidad del tanque	Trasero 700 l - Delantero 500 o 800 l
Tanque de agua limpia	45 l
Barras	Corisco E: 18 o 21 m / Corisco H: 18 m
Bomba de pulverización - Barras 18 m (pulverizando)	Bomba de diafragma (151 l/min)
Bomba de pulverización - Barras 21 m (pulverizando)	Bomba de diafragma (235 l/min)
Bomba de transferencia de producto	Bomba de diafragma (105 l/min)
Mando de abertura de barra	Electrohidráulico o hidráulico
Mando de pulverización	Accionamiento eléctrico o manual
Controlador de flujo	Topper 4500 con DGPS y desconexión automática de secciones
Soporte de boquillas	De cuerpo simple o triple con válvula antigoteo
Sistema de revolvimiento	Transferencia de producto y revolvedor hidráulico
Repostaje	120 l/min con filtrado de producto suministrado
Altura de aplicación	De 0,40 hasta 1,80 m
Peso	850 kg (variable de acuerdo con el tamaño de las barras)
Altura	3 m
Anchura	Barra E: 2,42 m / Barra H: 2,80 m
Longitud	1,90 m

Observación: el tractor ST MAX 105 y el Corisco son vendidos individualmente.